



Компания БАЗИС
Регион: СПб т. (812) 454 60 45
МСК т. (495) 664 99 80

КЛЕЙ Расплав PUR

19.12.2024

Наименование / Характеристики		Объем	Цена Руб./шт. с НДС
 цвет натуральный	JOWATHERM-REAKTANT 607.40 Основа: Полиуретан (С НАПОЛНИТЕЛЕМ) Назначение: Для использования на кромочных станках с ручной и автоматической подачей Рабочая температура: 140-160° С Вязкость при 140° С около 60 000 + - 15 000 мПа Плотность– 1,3 г/см3 Время отверждения: 5-7 дней Упаковка: железная банка 0,6 кг, гранулы	0,6	1 265
 цвет прозрачный	JOWATHERM-REAKTANT 608.00 Основа: Полиуретан (БЕЗ НАПОЛНИТЕЛЯ) Назначение: Для использования на кромочных станках с ручной и автоматической подачей Рабочая температура: 140-160° С Вязкость при 140° С около 60 000 + - 15 000 мПа Плотность– 1,1 г/см3 Время отверждения: 3-5 дней Упаковка: железная банка 0,5кг, гранулы	0,6	1 265



Компания БАЗИС
Регион: СПб т. (812) 454 60 45
МСК т. (495) 664 99 80

КЛЕЙ Расплав PUR

19.12.2024

Наименование / Характеристики		Объем	Цена Руб./шт. с НДС
	FOCLO REACT IC2188 Для использования на кромочных станках с автоматической подачей Основы: Полиуретан (БЕЗ НАПОЛНИТЕЛЯ) Рабочая температура: 130-160° С Вязкость при 140° С около 42000 + - 10 000 мПа Плотность– 1,0 г/см3 Время отверждения: 3-5 дней Упаковка: картридж 2 кг	2,0	2 750
	FOCLO CLEAN 510 Очищающая масса для ПУР клея-расплава Для очистки аппаратов для плавления и нанесения от реактивного ПУР клея-расплава. Основы: EVA (БЕЗ НАПОЛНИТЕЛЯ) Рабочая температура: 95-130° С Плотность– 0,95 г/см3 Цвет: Синий Упаковка: картридж 2 кг	2,0	3 520