






Компания БАЗИС
Регион: СПБ т. (812) 454 60 45
МСК т. (495) 664 99 80

КОНТАКТНЫЕ КЛЕИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

05.09.2024




 Hranipex	Наименование / Характеристики	Объем	Цена Руб./шт. с НДС
	<p>HRANIFIX Premium Основа: полихлоропрен</p> <p>Температура сопротивления 130С Время открытой выдержки: 2-5 мин при t 20С Твердое вещество 38 -42%.</p> <p>Упаковка: баллончик</p>	500 мл	950
	<p>WERTHOLTZ Premium</p> <p>Назначение: Мебельное производство, текстильная промышленность, автомобильная промышленность. Состав: Синтетические углеводороды Особенности: Конечная прочность клеевого шва достигается в течение 48 ч.</p> <p>Упаковка: баллончик</p>	520 мл	550



Компания БАЗИС
Регион: СПБ т. (812) 454 60 45
МСК т. (495) 664 99 80

КОНТАКТНЫЕ КЛЕИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

05.09.2024


	Наименование / Характеристики	Объем	Цена Руб./шт. с НДС
	<p>JOWAT 445.74</p> <p>Основы: полихлоропрен Температура сопротивления от -30С до + 110С Температура применения от +16С до + 25С Время открытой выдержки: 3-5 мин (в зависимости от условий окружающей среды и впитываемости материала) Твердое вещество 16%.</p> <p>Упаковка: ведро, 15 л</p>	15 кг	12 200
	<p>JOWAT 150.90</p> <p>Для каширования синтетических пленок горячим способом (мембранно-вакуумного прессования)</p> <p>Основы: ПУ Дисперсия Технические данные: Вязкость [мПа·с]: пр. 3.000 (Брукфильд) Сухой остаток [%]: пр. 41 Плотность [г/см³]: пр. 1,06 Значение pH: пр. 8,0 Цвет клеевой пленки: белый опал</p> <p>Упаковка: канистра 25кг</p>	25 кг	35 000



Компания БАЗИС
Регион: СПб т. (812) 454 60 45
МСК т. (495) 664 99 80

КОНТАКТНЫЕ КЛЕИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

05.09.2024

	Наименование / Характеристики	Цена Руб./шт. с НДС
	Шланг 5,5 м. Подходит для баллонов с клеем Hranifix и Hranifix Industry, в объеме 17 кг	6 000
	Пистолет – распылитель Подходит для баллонов с клеем Hranifix и Hranifix Industry, в объеме 17 кг	6 000
	Ролик узкий Предназначен для прижатия поверхности при склеивании	4 800
	Ролик широкий Предназначен для прижатия поверхности при склеивании	8 000