








Компания БАЗИС
Регион: СПБ т. (812) 454 60 45
МСК т. (495) 664 99 80

19.12.2024

КЛЕЙ EVA, Follmann




Наименование / Характеристики		Объем, кг	Цена Руб./шт. с НДС
 цвет натуральный	FOLCO MELT EB 1542 (для ручных кромкооблицовочных станков) Основы: EVA (С НАПОЛНИТЕЛЕМ), гранулят. Рабочая температура: 140-160° С Скорость подачи: 4 м/мин Плотность при 200° С – 1,33 г/см ³ Вязкость при 200° С ~60 000 мПа	5,0	3 080
		25,0	14 300
 цвет натуральный	FOLCO MELT EB 1748 Основы: EVA (С НАПОЛНИТЕЛЕМ), гранулят. Рабочая температура: 170-210° С Скорость подачи: 10-30 м/мин Плотность при 200° С – 1,6 г/см ³ Вязкость при 200° С ~60 000 мПа	5,0	2 090
		25,0	9 790
 цвет натуральный	FOLCO MELT EB 1750 Основы: EVA (С НАПОЛНИТЕЛЕМ), гранулят. Рабочая температура: 170-210° С Скорость подачи: 10-30 м/мин Плотность при 200° С – 1,5 г/см ³ Вязкость при 200° С ~60 000 мПа	5,0	2 310
		25,0	10 450
 цвет белый	FOLCO MELT EB 1750 Основы: EVA (С НАПОЛНИТЕЛЕМ), гранулят. Рабочая температура: 170-210° С Скорость подачи: 10-30 м/мин Плотность при 200° С – 1,5 г/см ³ Вязкость при 200° С ~60 000 мПа	5,0	2 310
		25,0	11 550
 цвет коричневый	FOLCO MELT EB 1750 Основы: EVA (С НАПОЛНИТЕЛЕМ), гранулят. Рабочая температура: 170-210° С Скорость подачи: 10-30 м/мин Плотность при 200° С – 1,5 г/см ³ Вязкость при 200° С ~60 000 мПа	5,0	2 310
		25,0	11 550



Компания БАЗИС
Регион: СПБ т. (812) 454 60 45
МСК т. (495) 664 99 80

КЛЕЙ EVA, Follmann

19.12.2024

Наименование / Характеристики		Объем, кг	Цена Руб./шт. с НДС
 цвет черный	FOLCO MELT EB 1750 Основа: EVA (С НАПОЛНИТЕЛЕМ), гранулят. Рабочая температура: 170-210° С Скорость подачи: 10-30 м/мин Плотность при 200° С – 1,5 г/см ³ Вязкость при 200° С ~60 000 мПа	5,0	2 310
		25,0	11 550
 цвет прозрачный	FOLCO MELT EB 1756 Основа: EVA (С НАПОЛНИТЕЛЕМ), гранулят. Рабочая температура: 170-210° С Скорость подачи: 10-30 м/мин Плотность при 200° С – 1,11 г/см ³ Вязкость при 200° С ~90 000 мПа	4,0	2 970
		20,0	12 980
 цвет натуральный	FOLCO MELT EB 1851 Основа: EVA (С НАПОЛНИТЕЛЕМ) Рабочая температура: 160-210° С Скорость подачи: 10-30 м/мин Плотность при 200° С – 1,23 г/см ³ Вязкость при 200° С ~100 000 мПа Упаковка: гранулят, мешок 25 кг, ведро 5 кг	5,0	2 530
		25,0	12 100